Техническая информация

НОВАДИСП®-2405 (NOVADISP®-2405)

Полимерная дисперсия для мастичной гидроизоляции, мягких грунтовочных составов, герметиков

Состав

Анионная водная дисперсия стирол-акрилового сополимера. APEO/MIT – free

Применение

Предназначена для изготовления гидроизоляционных мастик, герметиков, интерьерных красок, кладочных покрытий, штукатурки, шпатлевки. Идеально для мягких грунтовочных составов. Обладает эластичностью, совместимостью с портландцементом, может использоваться в качестве связующего для повышения эластичности.

Спецификация

Внешний вид	**Жидкость молочного цвета**
Массовая доля нелетучих веществ, %, ISO 1148	**49 – 51**
Вязкость по Брукфилду (2/30), мПа*с, ISO 3219	**100 – 600**
МТП, °С, ISO 2115	**5**
pH, ISO 1148	**7 – 9**
Средний размер частиц, нм	**120**
Водопоглощение свободных пленок, %, не более	**7**
Остаточное содержание мономеров, % не более, ISO 13741:1998	**0,03**
Прочность при разрыве, МПа	**2 – 4**
Относительное удлинение при разрыве, %	**1300 – 1800**
Стабилизация	**Анионная**

Хранение и рекомендации

В закрытой оригинальной упаковке может храниться до 6 месяцев. Не допускать замораживания и хранения при температуре выше 40С. Рекомендовано добавление консервантов при изготовлении продукции на основе НОВАДИСП®-2405 для защиты от их повреждения микроорганизмами, так как количество биоцида достаточно только для гарантированного хранения дисперсии.

Техническое обслуживание

Опытные продавцы и технические консультанты компании готовы дать консультации и оказать поддержку при проведении лабораторных исследований и принять участие в заводских испытаниях

Группа компаний «NOVAROLL» ООО «Оргсинтез ПроЛаб»
Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточное шоссе, 88А,
www.pack.ru, www.novadisp.ru
Отдел продаж:
Медведкова Светлана: +7 (915) 940-68-96, e-mail: medvedkova@pack.ru

NOVAROLL