

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**Дисперсия стирол-акриловая «NOVADISP-1705» (НОВАДИСП-1705)**

91/155/ЕЕС

Дата: 06.11.2019

1. ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВА/ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ИМПОРТЕР или ДРУГОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Торговое имя: NOVADISP 1705 (НОВАДИСП 1705)

Область применения: Для промышленного употребления. Лакокрасочный материал

Производитель: ООО «Оргсинтез ПроЛаб» Российская Федерация
Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточное шоссе, 88А

2. СОСТАВ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРИДИЕНТАХ

Описание: Полимер эфира акриловой кислоты и стирола, 50% водная дисперсия

Вредные компоненты: Не содержит веществ, для которых определен предел содержания либо R-фразы в количестве более чем 1%

Содержание: CAS-№ EINECS-# Престерегающие знаки, R-фазы
-- -- --

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ

Продукт классифицирован как неопасный(STAMa807/2001)

Длительный контакт с кожей может вызвать ее высыхание .

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Кожа: Вымыть водой с мылом

Глаза: Промыть большим количеством воды

Пищевой тракт: Выпить большое количество воды. Обратиться к врачу

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

Общее: Не огнеопасен. Продукт является смесью полимера и воды и не горит.

Средства тушения: Могут быть использованы все средства тушения

Особый риск при попадании в огонь: Продукт не горит, но может разбрызгиваться, при температуре выше 90°C. После испарения воды, осадок может гореть с выделение дыма и окислов углерода.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ В СЛУЧАЯХ ПРОИСШЕСВИЙ

Персональная защита: Рекомендуются защитные очки и перчатки. Вымыть водой. Остерегаться подскользнуться!

Защита окружающей среды: Предохранять от попадания продукта в дерн, почву, воду.

Методы очистки: Большие вытекшие объемы запрудить и скачать в емкости. Маленькие остатки абсорбировать в опилки, песок, торф ит.д.(см.пп.13)

Использование: Обеспечить достаточную вентиляцию

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Хранение: Хранить в закрытых емкостях (предохранять от высыхания). Подходящими материалами для контейнеров являются нержавеющая сталь, полиэтилен и соответствующие материалы. Рекомендуемая температура хранения от +5°C до +25°C.

Прочитайте инструкцию по безопасности работы с контейнерами.

8. КОНТРОЛЬ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ И ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Технические требования: Общая комнатная вентиляция обычно является достаточной

Личные средства защиты: Используйте защитные перчатки и очки. Пользуйтесь респиратором в помещениях с недостаточной вентиляцией, особенно при появлении аэрозольного тумана.

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние:	Жидкость	
Цвет:	Молочно-белый	
Запах:	Со слабым запахом	
pH	7,0 – 9,0	
Точка кипения:	Прибл. 100°C (вода)	
Давление пара:	Прибл. 28 mBar(вода)	+20°C
Растворимость в воде:	Неограниченная	
Вязкость:	200 – 1000 mPas	+20°C, Брукфилд RVT 20об/мин, бур №2

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ

Нежелательные материалы: Избегать материалов, реагирующих с водой. Коррозионные свойства дисперсии сравнимы с коррозионными свойствами воды.

Опасные продукты разложения: Не разлагается при нормальных условиях.

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Острая токсичность: Согласно доступной информации имеет низкую токсичность

Раздражение и разъедающее действие: Длительный контакт с кожей может вызвать ее высыхание. Попадание в глаза может вызвать раздражение.

Опытные данные о воздействии на человека: Длительный опыт производства и применения показывает, что продукт не является вредным для здоровья.

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экологическая токсичность: Доступная информация о полимерных дисперсиях показывает их низкую токсичность для водных и других организмов.

Мобильность: Продукт неограниченно смешивается с водой и, следовательно, может перемещаться на большие расстояния в водных потоках, вызывая эстетический дискомфорт вследствие окрашивания воды в молочно-белый цвет.

Взаимодействие с окружающей средой: Полимеры являются практически нейтральными соединениями и, следовательно, разрушаются медленно под воздействием окружающей среды.

Бионакопление: Доступная информация не указывает на риск бионакопления.

13. ОЧИСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Продукт:	Полимерные дисперсии могут быть осаждены и высушены или абсорбированы в торф, песок и др. материалы. Затем она могут быть сожжены или выброшены на свалку, если это соответствует государственным и/или местным законам. Необработанные дисперсии запрещено сбрасывать в канализацию без особого разрешения.
Тара:	Тщательно вымытые контейнеры, оловянную и пластмассовую тару можно использовать повторно. Пустые картонные упаковки можно сжигать.

14. ТРАНСПОРТ

ADR/GGVS, RID/GGVE:	Продукт классифицируется как неопасный для транспортировки.
AND/ADNR:	--
IMDG:	--
ICAO-NI / IATA-DGR:	--

15. РЕГУЛИРУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предостерегающая этикетка:	Продукт не имеет классификации опасности и не этикируется (1999/45/EC) <i>Следует учитывать национальные и местные правила и требования</i>
-----------------------------------	--

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изменения:	Документ полностью обновлен согласно директивам 2001/58/EC
Наименование таможенного тарифа:	39.06.90.90

Пояснения: R – фраз, на которые возможно указание в пп.2

R8 Огнеопасно в присутствии воспламеняющихся веществ	R24 Токсичен при контакте с кожей	R41 Риск серьезной травмы глаз
R10 Горючий	R25 Токсичен при проглатывании	R43 Аллергические реакции при контакте с кожей
R20 Вреден при дыхании	R34 Разъедающий	R50 Очень токсичен для водных организмов
R21 Вреден при контакте с кожей	R36 Раздражает глаза	R51 Токсичен для водных организмов
R22 Вреден при проглатывании	R37 Раздражает органы дыхания	R52 Вреден для водных организмов
R23 Токсичен при вдыхании	R38 Раздражает кожу	

Ограничения в применении: При использовании продукта в целях, иных, чем описанных в технических спецификациях, необходимо уточнить их применимость у технологов ООО "Оргсинтез ПроЛаб»

Дополнительная информация может быть получена у ООО "Оргсинтез ПроЛаб»

Источники: Законодательство, информация от поставщиков сырья и банки данных: Beilstein, AQUAASCI, Cflplus (toxicological focus), ADISINSIGHT, ADISNEWS, HSDB, RTECS, TOXCENTER.